



**KX 2**  
**Elektrisk portabel värmebläkt**

# KX 2

## Elektrisk värmefläkt för temporär uppvärmning

KX 2 är en kompakt och behändig värmefläkt, som snabbt värmer upp mindre utrymmen såsom husvagnar, sommarstugor, vinterträdgårdar och garage.

- Kraftfull: 2000 W
- Termostat och effektväljare 0-1-2 kW
- Självbegränsande keramiskt PTC-element
- Bärhandtag – behändig att flytta
- Två meter anslutningskabel

### Utförande

Höljet tillverkas av galvaniserad och rödlackerad stålplåt. Kapslingsklass IP21 (droppskyddad). Används KX 2 utomhus skall den stå under tak.

### Reglering

KX 2 arbetar med ett självbegränsande keramiskt PTC-element och låg luftmängd. Detta resulterar i en mycket intensiv värme då luftens temperatur ökar med ca 65°C när den passerar genom KX 2.

Värmefläkten har termostat +5°C till 35°C och effektväljare 0-1-2 kW.

### Anslutning

KX 2 har två meter lång anslutningskabel med jordad stickpropp.



### Godkännande

Värmefläktarna är testade och godkända av SEMKO enligt:  
 LVD-direktivet: EN 60335-1, EN 60335-2-30 och EN 50366  
 EMC-direktivet: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 och EN 55014-2  
 EMF-direktivet: EN 50366



## Teknisk data

		KX 2
Spänning	V	230V~
Effekt	kW	2
Effektsteg	kW	0-1-2
Ström	A	4,4 / 8,8
Ljudnivå <sup>1)</sup>	dBA	43
Luftmängd	m <sup>3</sup> /h	ca 90
Temperaturökning	°C	ca 65
Kapslingsklass		IP21
Vikt	kg	2,4
Bredd × Höjd × Djup	mm	155 × 215 × 190

<sup>1)</sup> Uppmätt 5 meter framför apparaten.





**VEAB Heat Tech AB**  
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80  
[www.veab.com](http://www.veab.com) • [veab@veab.com](mailto:veab@veab.com)  
Sweden